

# FICHA TÉCNICA

## LACA PARA RESTAURACIÓN

### Lacca 360



**casaquesuma**  
SANA ♥ CONSCIENTE ♻️ NATURAL

FECHA: MARZO 2019 VERSIÓN: 01  
(Basada en 08 feb2016 | Durga)  
Esta ficha anula a las anteriores

#### COMPOSICIÓN

**Laca coloreada** fabricada por DURGA para la **restauración de muebles, puertas** e incluso metal ya barnizados sin necesidad de decapar previamente Composición:

AGUA DESMINERALIZADA  
CARBONATO DE CALCIO  
MICA  
RESINATO DE COLOFONIA - CALCIO  
ACEITE DE TUNG ESTANDOLIZADO  
ACEITE DE LINO COCIDO  
LINO ESTANDOLIZADO  
SALES DE BORO  
METILCELULOSA  
ACEITE ESENCIAL DE CITRUS SINENSIS  
ACEITE ESENCIAL DE ESPLIEGO  
POLIALQUIGLUCÓSIDOS  
SECANTES A BASE DE CA, ZN Y CO (CONC. TOT. MAX. <0,05)  
PIGMENTOS A BASE DE TIERRAS Y ÓXIDOS DE HIERRO

#### DATOS TÉCNICOS

SECADO COMPLETO A +20 °C / 50% H.R.: **24-36 horas.**

COLOR: 12 colores

ACABADO: Mate (Gloss 00)

**CONTENIDO DE COMP. VOLÁTILES, COV: 0 g/l**

Contiene aceites esenciales! Precaución las personas con **hipersensibilidad a olores y/o terpenos.**



#### PROPIEDADES

**+ PINTURA COLOREADA NATURAL:** Realizada a base de aceites, resinas vegetales y pigmentos minerales exentos de colorantes orgánicos y metales pesados. Formulación 100% biodegradable, provenientes de fuentes renovables.

**+ RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y SIN TÓXICOS QUE DAÑAN LA SALUD.** La empresa elabora exclusivamente productos naturales. Las maquinarias no están en contacto con productos de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas.

#### RENDIMIENTO

Rendimiento: **15-20 m<sup>2</sup>/l** por mano. Varía en función del soporte. Aplicar **2 manos.**

**Superficies poco absorbentes** (muebles barnizados, azulejos) **sobre 20 m<sup>2</sup>/L**

**Superficies mas porosas** (paredes..) sobre **15 m<sup>2</sup>/L**

Se presenta en envases de:

RENDIM.	2 MANOS	1 MANO
750 mL	5,5 - 7,5 m <sup>2</sup>	11-15 m <sup>2</sup>
2,5 L	19-25 m <sup>2</sup>	38-50 m <sup>2</sup>

#### ÁREAS DE USO

**Laca opaca para restaurar muebles** sin retirar el viejo acabado.

**SOBRE MADERA CRUDA:** marca la veta. Para obtener una superficie lisa utilizar previamente FONDO ESTUCO.

**PAREDES:** En soportes muy absorbentes o pinturas poco cohesionadas fijar el soporte previamente con LEGANTE VEGETALE.

Para conseguir una **superficie más fácil de limpiar** podemos aplicar CERA LÍQUIDA mate, o en caso de **suelos** y superficies de alto roce ACEITE DURO 18 o VERNICE COTTA

#### APLICACIÓN

**Se presenta listo para aplicar**

Pasar una lija fina de limpieza.

La superficie donde se aplique debe estar limpia sin restos de polvo Aconsejamos limpiar con **DISOLVENTE DE CÍTRICOS**

**Herramientas de aplicación:** Se puede dar con rodillo, pincel o pistola..

Limpieza de herramientas: agua y desengrasante SAPONE FORTE

#### SEGURIDAD

Evitar el contacto con la piel y ojos  
Manténgase fuera del alcance de los niños.



La información recogida en este documento se ha redactado en base a los conocimientos técnicos y experimentales de DURGA que asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto. Los contenidos de este documento son indicaciones de carácter general que no comprometen en ningún sentido a DURGA, que no interviene en la ejecución de las aplicaciones ni en sus condiciones, y por eso recomendamos una prueba para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. El asesoramiento técnico ofertado por CASA QUE SUMA no constituye una relación jurídica contractual.